


FŰTÉS AUTOMATIKA INTÉZMÉNYEKNEK

Rendszer- ismertető

Helyiségenkénti fűtésszabályozás, központi felügyelet és mérhető működés – meglévő épületekhez is.



Mi kerül be egy intézménybe?

A rendszer elemei és hogy mire valók. A pontos darabszámot helyszíni felmérés alapján tervezzük meg.



MINDEN HELYISÉGBE

Szobatermosztát

Jellemzően helyiségenként 1

3. oldal



MINDEN RADIÁTORRA

Szelepmozgató motor

Jellemzően radiátoronként 1

4. oldal



MINDEN NYITHATÓ ABLAKRA

Ablaknyitás-érzékelő

Jellemzően nyitható ablakonként 1

5. oldal



AZ ÉPÜLET AGYA

Központi vezérlő

Jellemzően épületenként 1

6. oldal

Termosztát + ablakérzékelő → **Központi vezérlő** → szelepmozgatók és hőtermelő

Szobatermosztát



Minden helyiségbe kerül egy, így minden terem a saját hőmérsékletére fűt. A csoportszoba, az iroda vagy a tornaterem külön szabályozható – nem egyetlen pont alapján fűtjük az egész épületet.


MIRE JÓ?

- Helyiségenként külön beállítható hőmérséklet
- Saját időprogram termenként (éjjel, hétvégén takarékos)
- Vezeték nélküli, bontás nélkül felszerelhető

JELLEMZŐ MENNYISÉG

- helyiségenként 1

Szelepmozgató motor



A radiátor kézi szelepfeje helyére kerül, és a termosztát jele alapján nyitja-zárja a szelepet. A radiátor így pontosan annyit fűt, amennyi a helyiségnek kell – senkinek nem kell kézzel tekergetni.

MIRE JÓ?

- **Automatikusan nyit és zár a beállított hőmérséklet szerint**
- **Meglévő radiátorokra, falbontás nélkül**
- **Megszűnik a túlfűtött, ablaknyitással „hűtött” terem**

JELLEMZŐ MENNYISÉG

- **radiátoronként 1**

Ablaknyitás-érzékelő



Érzékeli, ha kinyitják az ablakot, és arra az időre leállítja az adott helyiség fűtését. Zárás után a fűtés magától visszaáll – szellőztetéskor nem az utcát fűtjük.


MIRE JÓ?

- Szellőztetéskor automatikusan leáll a fűtés
- Zárás után magától visszaáll
- A központi felületen látszik, hol maradt nyitva ablak

JELLEMZŐ MENNYISÉG

- nyitható ablakonként 1

Központi vezérlő



Összefogja a helyiségek eszközeit: futtatja az időprogramokat, a kazánt vagy hőközpontot csak akkor indítja, ha valahol tényleg kell a hő, és távolról is elérhetővé teszi az épületet.

MIRE JÓ?

- Időprogramok és szabályok egy helyen
- Távoli felügyelet, riasztás hibánál
- Összehangolja a hőtermelőt a helyiségek igényével

JELLEMZŐ MENNYISÉG

- épületenként 1

Derítsük ki, mennyit takaríthat meg az Ön intézménye.

Rövid egyeztetés után helyszíni felméréssel meghatározzuk a várható eredményt. Győrben már 11 óvodában működik.

TELEFON

+36 30 000 0000

E-MAIL

info@intezmenyautomatika.hu

WEB

intezmenyautomatika.hu